



C7T-xx

Sterilizzazione Vapore

Termocoppia Premium tipo "T"
nel **campo -80 ÷ 200 °C**

C7K-xx

Depirogenazione stufe

Termocoppia Premium tipo "T"
nel **campo 0 ÷ 400 °C**

C7T-xx

Termocoppia Premium tipo "T" per liofilizzatori, autoclavi e/o profili termici nel campo -80 ÷ 200°C

- Termoelementi: tipo "T" Rame/Costantana 7/0.25 (22 AWG) cavo tipo F-0255/22 ST-DUP-T-TEF
- Norme: ANSI MC96.1-1982 / Premium NBS125/590*
* Classe di precisione (Special Premium Grade) $\leq 0,25^{\circ}\text{C} \times <125^{\circ}\text{C}$ o $\pm 0,25\%$ ITI
- Copertura isolante: TEFLON estruso (0,3 mm)
- Dim. esterne nominali: piattina 3x1,8 mm ca.
- TIP estremita' giunto caldo in FEP Dim. 3.3x25mm

C7K-xx

Termocoppia Premium tipo "T" per forni, stufe, tunnel e/o profili termici nel campo 0 ÷ 400 °C in aria calda

- Termoelementi: tipo "T" Rame/Costantana 7/0.25 (22 AGW) cavo tipo F-0250/22 ST-DUP-T-KAP
- Norme: ANSI MC96.1-1982/ Premium NBS125/590*
* Classe di precisione (Special Premium Grade) $\leq 0,25\%$ ITI
- Copertura isolante: KAPTON
- Dimensioni esterne: piattina 2.3 x 1.3 mm. circa
- TIP estremità giunto caldo in AISI Dim. 3x25mm